



ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

СХ80 МАСТИЛО БІЛЕ

ОПИС ПРОДУКТУ

Вапняна мастило для кузовів та автомобільних аксесуарів.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Застосування в автомобілях
- Мастило, що не залишає плям, для кузовів та автомобільних аксесуарів, наприклад: для дверних петель, замків, тросів, дверних пружин тощо.
- Статичний захист електричних з'єднань.
- Під час заправки мастила категорично слід уникати його забруднення пилом та/або брудом.
- Рекомендується використовувати пневматичну систему заправки або картриджі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ISO 6743-9: L-XDAEA 1
- DIN 51502: K1G-40

ПЕРЕВАГИ

- Адгезивна кальцієва мастило.
- Низькотемпературна мастило.
- Відмінний захист від корозії.
- Не містить небезпечних речовин.
- Не залишає плям на лаках.
- Не містить свинцю та інших важких металів, визнаних небезпечними для здоров'я людини та навколишнього середовища.
- Хороша механічна стабільність навіть у присутності води.
- Відмінні низькотемпературні властивості.

МЕТОДИ

ОДИНИЦІ

ТИПОВІ ВЛАСТИВОСТІ

Мило/загущувач		-	Кальцій
Клас NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	1
Колір	Візуально	-	Бежевий
Текстура	Візуально	-	Гладка, липка
Діапазон робочих температур		°C	-40 до +100
В'язкість базової оливи при 40 °C	ISO 3104	мм²/с	79
Пенетрація після вимішування, 60 циклів при -30 °C	NFT 60 171	0,1 мм	170
Пенетрація після вимішування, 60 циклів при 25 °C	ASTM D 217/DIN 51818	0,1 мм	305–345
Температура крапання	IP 396/NFT 60 102 °C	°C	140
Антикорозійні властивості SKF EMCOR	DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007	-	0-0